



## Speciální kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí

Rozměry					Zákl. únosnost		Mezní frekv. otáč.		Axiální vůle *)		Hmotnost	Označ. ložiska	Tvar
d	D	B	C	r <sub>s min</sub>	dynamic. C <sub>r</sub>	statická C <sub>or</sub>	s plastickým mazivem	s olejem	min	max			
[ mm ]					[ N ]		[ min <sup>-1</sup> ]		[ μm ]		[ g ]		
6	19	6	10	0,3	1 930	482	25 000	32 000	60	160	10,7	PLC 11-2	2
	19	6	14	0,3	1 930	482	25 000	32 000	60	160	12,3	PLC 11-3	2
8	22	7	14	0,3	2 040	562	25 000	32 000	60	160	18,1	PLC 11-4	2
	26	8	18	0,3	2 900	810	25 000	32 000	60	160	24,8	PLC 12-2	2
10	30	9	20	0,6	4 150	1 190	24 000	30 000	80	180	46,6	PLC 12-3	2
12	32	10	24	0,6	4 300	1 260	22 000	28 000	80	180	59,2	PLC 13-3	2

Poznámky:

Ložiska mají klec lisovanou z ocelového plechu vedenou na kuličkách.  
Ložiska se vyrábějí v normálním stupni přesnosti P0.

\*) Ložiska se dodávají také s radiální vůlí 3 až 15 μm pod označením, např. PLC 11-2-1.